



FOTON S12

CAMIÓN REGIONAL DE LA LÍNEA S - SUPER, IDEAL PARA TU NEGOCIO. CUBRO LAS NECESIDADES DE PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS, TRANSPORTANDO CARGAS DE HASTA 12 TONELADAS.

La línea S de FOTON viene de la palabra SUPER, incluye camiones de rango medio y alto.

Los vehículos de esta gama transportan desde 3.5 hasta 20.5 toneladas, su versatilidad de carrozado hace que se adapten a todo tipo de negocios. Cuentan con diversos elementos que

garantizan la seguridad del operador, la carga y del vehículo.

En FOTON adaptamos lo mejor de la tecnología al mercado mexicano, teniendo como resultado mayor potencia, más ahorros y eficiencia en cada camino recorrido.



FOTON S12



MOTOR		
Motor Cummins	ISD6.7e5-270	Diésel
Desplazamiento	6,700 cc	
Potencia máxima	270 HP @ 2500 rpm	
Torque máximo	715 lb-pie @ 1,400 rpm	
Norma de emisiones	Euro V	SCR

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	seco sencillo
Medida (diámetro)	395 mm
Accionamiento	hidráulico/neumático

TRANSMISIÓN		
ZF Ecolite	6S1000	Mecánica
No. de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 6.75 / 6ta 0.78	

EJE DELANTERO	
Eje rígido/ Viga en I /tipo Elliot Invertida	
Suspensión muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	6,000 kgs

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo completamente flotante	
Suspension Trasera: muelles semielípticos / conjunto auxiliar de carga	
Capacidad de carga	11,000 kgs
Relación final: 5.143	Una sola velocidad

NEUMÁTICOS	
Radiales en medida	11R22.5-16PR(146/143M)
Cantidad	7 incluye refacción
Rin medidas	22.5" X 8.25"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	28V-70A
Voltaje	24V (negativo a tierra)
Baterías	165A.h (2pc)

FRENOS	
Frenos de servicio completamente neumáticos, leva en "S"	
Freno de estacionamiento de resorte actuando en eje trasero	
Componente para eje delantero Tambores autoajustables	
Componente para eje trasero Tambores autoajustables	
Asistencia Freno auxiliar de escape y Sistema ABS+EBD+ASR	

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	450 L
Depósito de DEF (urea)	25 L
Número de pasajeros	3 (tres)

DESEMPEÑO	
Radio de giro	9,780 mm
Habilidad de pendiente	40.7%
Velocidad máxima	110 km/h @ 2,500 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	*Opcional
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	*Opcional
Tacógrafo	Incluido
Pantalla multimedia con cámara de reversa	Incluido
Controles múltiples al volante	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	*Opcional
Deflector de aire	*Opcional
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Camara de reversa	Incluido
Asiento de operador neumático	Incluido
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Cabina flotante basculación eléctrica	Incluido

NOTA: *De acuerdo a disponibilidad en el modelo

DIMENSIONES (mm)									
Chasis Cabina						Aplicación			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,295	5,750	2,780	9,825	2,470	2,780	1,000	7,620	2,600	2,450

CAPACIDADES (kgs)		S12
Peso bruto Vehicular (PBV)		17,000
Peso Chasis Cabina		4,850
Carga Sobre Chasis		12,150

