



FOTON

**S3**



MOTOR		
Motor Cummins	ISF2.8s5-148T	Diésel
Desplazamiento	2,800 cc	
Potencia máxima	148 hp @ 3,200 rpm	
Torque máximo	266 lb-pie @ 1,600 rpm	
Norma de emisiones	Euro V	SCR

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	Seco sencillo
Medida (diámetro)	308 mm
Accionamiento	hidráulico/neumático

TRANSMISIÓN		
ZF Ecolite	5S368	Mecánica
N° de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 5.76 / 5ta 0.78	

EJE DELANTERO	
Eje rígido/ Viga en I /tipo Elliot Invertida	
Suspensión muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	2,400 kgs

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo completamente flotante	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	4,500 kgs
Relación final: 4.300	Una sola velocidad

NEUMATICOS	
Radiales en medida	205/75R16-113/111
Cantidad	7 incluye refacción
Rin medidas	16.0" X 5.5"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	14V-120A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	110A.h (1pc)

FRENOS	
Frenos de servicio completamente neumáticos, leva en "S"	
Freno de estacionamiento de resorte actuando en eje trasero	
Componente para eje delantero Tambores autoajustables	
Componente para eje trasero Tambores autoajustables	
Asistencia Freno auxiliar de escape y Sistema ABS+EBD	

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	120 L
Depósito de DEF (urea)	14 L
Número de pasajeros	3 (tres)

DESEMPEÑO	
Radio de giro	5,340 mm
Habilidad de pendiente	35.2%
Velocidad máxima	130 km/h @ 3,200 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	*Opcional
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	*Opcional
Sensores de proximidad en reversa	*Opcional
Pantalla multimedia con cámara de reversa	Incluido
Deflector de aire	*Opcional
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Interruptor de consumo EBP	*Opcional
Control de velocidad crucero	*Opcional
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido

CAPACIDADES (kgs)	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	6,000
Peso Chasis Cabina	2,385
Carga Sobre Chasis	3,615

DIMENSIONES (mm)						APLICACIÓN			
CHASIS CABINA									
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,110	3,360	1,490	5,960	1,940	2,250	650	4,270	2,210	2,060

NOTA: \* De acuerdo a disponibilidad en el modelo

