

FOTON S8



MOTOR		
Motor Cummins	ISF4.5s5-II	Diésel
Desplazamiento	4,500 cc	
Potencia máxima	110hp @ 2,300 rpm	
Torque máximo	110 lb-pie @ 1,200 rpm	
Norma de emisiones	Euro V	SCR

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	seco sencillo
Medida (diámetro)	380 mm
Accionamiento	hidráulico/neumático

TRANSMISIÓN		
ZF Ecolite	6S1000	Mecánica
No. de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 6.75 / 6ta 0.78	

EJE DELANTERO	
Eje rígido / Viga en I / tipo Elliot Invertida	
Suspensión muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	4,100 kgs

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo completamente flotante	
Suspensión de muelles semielípticos / Conjunto auxiliar de carga	
Capacidad de carga	8,100 kgs
Relación final: 3.909	Una sola velocidad

NEUMÁTICOS	
Radiales en medida	275/80R22.5-149/146M
Cantidad	7 incluye refacción
Rin medidas	19.5" X 7.5"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	28V-70A
Voltaje	24V (negativo a tierra)
Baterías	165A.h (2pc)

FRENOS	
Frenos de servicio completamente neumáticos, leva en "S"	
Freno de estacionamiento de resorte actuando en eje trasero	
Componente para eje delantero Tambores autoajustables	
Componente para eje trasero Tambores autoajustables	
Asistencia Freno auxiliar de escape y Sistema ABS+EBD	

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	200 L
Depósito de DEF (urea)	25 L
Número de pasajeros	3 (tres)

DESEMPEÑO	
Radio de giro	8,410 mm
Habilidad de pendiente	39.6%
Velocidad máxima	110 km/h @ 2,300 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	*Opcional
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	*Opcional
Pantalla multimedia con cámara de reversa	Incluido
Deflector de aire	*Opcional
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Control de velocidad crucero	*Opcional
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido

NOTA: *De acuerdo a disponibilidad en el modelo

DIMENSIONES (mm)									
Chasis Cabina						Aplicación			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,270	4,500	2,050	7,820	2,425	2,580	800	6,100	2,540	2,413

CAPACIDADES (kgs)		S8
Peso bruto Vehicular (PBV)		12,200
Peso Chasis Cabina		4,180
Carga Sobre Chasis		8,020

