



FOTON VIEW PANEL

UNA SOLUCIÓN DE CARGA PARA LAS ENTREGAS DE ÚLTIMA MILLA CON LA CAPACIDAD DE TRANSPORTAR ARRIBA DE UNA TONELADA. DISEÑADA PARA RESISTIR TODO TIPO DE CARGA.

Esta es la versión panel del modelo FOTON View CS2 su enfoque es para las entregas a la puerta del cliente final. Su diseño optimiza el volumen de carga y cuenta con la potencia necesaria que se adapta a las necesidades de todo tipo de negocio. Sus asientos y controles de fácil acceso garantizan el confort

del operador para que pueda potenciar su rendimiento en la operación diaria. Cuenta con los sistemas de seguridad necesarios para que su carga llegue a cada destino. FOTON es una marca oriental premium con la gama de soluciones de transporte más completa del mercado.

VIEW
CS2 PANEL



FOTON VIEW PANEL



MOTOR		
Mitsubishi Shenyang	4G69	Gasolina
Desplazamiento	2,380 cc	
Potencia máxima	134 hp @ 5,250 rpm	
Torque máximo	148 lb-pie @ 2,500 rpm	
Norma de emisiones	~	Catalizador

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	seco sencillo
Medida (diámetro)	225 mm
Accionamiento	hidráulico auto ajustable

TRANSMISIÓN		
GETRAG Jiangxi	5M-TI255	Mecánica
No. de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 3.83 / 5ta 0.79	

EJE DELANTERO	
Tipo independiente / horquilla y estabilizador	
Suspensión de doble horquilla y amortiguador	
Capacidad de carga	1,600 kgs

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo semi flotante	
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador	
Capacidad de carga	1,900 kgs
Relación final: 3.900	Una sola velocidad

NEUMÁTICOS	
Radiales en medida	195/60R15-106R
Cantidad	5 incluye refacción
Rin medidas	15.0" X 5.5"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	12V-60A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	80A.h (1pc)

FRENOS	
Frenos de servicio hidráulicos doble circuito asistidos por vacío	
Freno de estacionamiento de tambor actuando en flecha cardán	
Componente para eje delantero Discos ventilados	
Componente para eje trasero Tambores autoajustables	
Asistencia Sistema ABS+EBD	

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	65 L
Depósito de DEF (urea)	~
Número de pasajeros	3 (tres)

DESEMPEÑO	
Radio de giro	6,250 mm
Habilidad de pendiente	25.3%
Velocidad máxima	145 km/h @ 4,000 rpm
Volumen de carga	8.5 m ³

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	*Opcional
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C de una zona para cabina	Incluido
Tercer luz de freno	Incluido
Rines de acero y tapones de plástico	Incluido
Radio AM/FM/Aux In/USB/MP3	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Bolsas de aire (Sistema SRS) frontal	*Opcional
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Tercer asiento en zona central	*Opcional

NOTA: *De acuerdo a disponibilidad en el modelo

DIMENSIONES (mm)									
Chasis Carrozado						Aplicación			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	OS	A	B
1,190	3,110	1,080	5,380	1,920	2,285	~	5,380	1,920	2,285

CAPACIDADES (kgs)		VIEW PANEL	
Peso bruto vehicular (PBV)		3,400	
Peso vehicular (PV)		2,030	
Carga máxima disponible		1,370	

