FOTON®

S3 EURO VI



IMÁGENES DE REFERENCIA

S3 MT EURO VI

FOTON

MOTOR		
Motor Cummins	F2.5EVIE150	**Diésel**
Desplazamiento	2,500 cc	
Potencia máxima	148 hp @ 2,900 rpm	
Torque máximo	295 lb-pie @ 1,200-2,500 rpm	
Norma de emisiones	Euro VI	DOC+DPF+SCR

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	seco sencillo
Medida (diámetro)	308 mm
Accionamiento	hidráulico/neumático

TRANSMISIÓN		
Foton Light Transmission	5S408	**Mecánica**
Nº de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 5.76 / 5ta 0.78	

EJE DELANTERO	
Eje rígido/ Viga en I /tipo Elliot Invertida	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	2,400 kg

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo completamente flotante	
Suspensión de muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	4,500 kg
Relación final: 5.37	Una sola velocidad

NEUMATICOS	
Radiales en medida	205/75R17.5 124/122M
Cantidad	7 incluye refacción
Rin medidas	17.5" X 6.0"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	28V-80A
Voltaje	24V (negativo a tierra)
Baterías	110A.h (2pc)

FRENOS
Frenos de servicio Completamente neumáticos, leva en “S”
Freno de estacionamiento Eléctrico actuando en eje trasero
Componente para eje delantero Tambores autoajustables
Componente para eje trasero Tambores autoajustables
Asistencia Freno auxiliar de escape

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	120 L
Depósito de DEF (urea)	14 L
Número de pasajeros	3 (tres)

DESEMPEÑO	
Radio de giro	5,340 mm
Habilidad de pendiente	45.0%
Velocidad máxima	120 km/h @ 2,900 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Pantalla multimedia con cámara de reversa	Incluido
Deflector de aire	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Interruptor de consumo EP	Incluido
Control de velocidad crucero	Incluido
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido

CAPACIDADES (kgs)	
Peso Bruto Vehícular (PBV)	6,000
Peso Chasis Cabina	2,385
Carga sobre Chasis	3,615

DIMENSIONES (mm)

CHASIS CABINA						APLICACIÓN			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,120	3,360	1,480	5,960	1,940	2,250	650	4,270	2,210	2,060

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo



