

MOTOR

FOTON Harbin Dongan	DAM16KR	Gasolina
Desplazamiento	1,597 cc	
Potencia máxima	111 hp @ 6,000 rpm	
Torque máximo	112 lb-pie @ 4,400 rpm	
Control de emisiones	Catalizador	

EMBRAGUE

Tipo disco amortiguado	seco sencillo	
Medida (diámetro)	200 mm	
Accionamiento	Hidráulico	

TRANSMISIÓN

FOTON Harbin Dongan	DAT18R	Mecánica
Nº de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 4.81 / 5ta 0.87	

EJE DELANTERO

Independiente / tipo horquilla y estabilizador		
Suspensión Mc Pherson con amortiguadores		
Capacidad de carga	1,500 kg	

EJE TRASERO

Eje rígido tipo semi flotante		
Suspensión de muelles semielípticos		
Capacidad de carga	1,550 kg	
Relación final: 4.778	Una sola velocidad	

NEUMÁTICOS

Radiales en medida	175/65 R14-99R	
Cantidad	5 incluye refacción	
Rin medidas	14.0" X 5.0"	

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	14V-85A	
Voltaje	12V (negativo a tierra)	
Baterías	65 A.h (1pc)	

FRENOS

Frenos de servicio	Hidráulicos asistidos por vacío
Freno de estacionamiento	De tambor actuando en el eje trasero
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencia	ABS+EBD+ESC

CAPACIDADES

Depósito de combustible	55 L
Número de pasajeros	2 (Dos)

DESEMPEÑO

Radio de giro	4,900 mm
Habilidad de pendiente	40.1%
Velocidad máxima	110 km/h @ 4,400 rpm

EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)

Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Luz de niebla trasera	*Opcional
Cierre centralizado por control	Incluido
Dirección eléctricamente asistida	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Bolsa de aire (SRS) Operador y Pasajero	*Opcional
Deflector de aire	*Opcional
Monitoreo de presión de neumaticos (TPMS)	Incluido

CAPACIDADES [kg]

Peso Bruto Vehicular (PBV)	2,800
Peso chasis cabina	970
Carga máxima disponible	1,830

